



UHF Android 手持机

RH-190

简单介绍

- *尺寸:外观 160mm*82mm*129mm
手柄 111mm*38mm*47mm
- *重量:0.64KG
- *协议: ISO18000-6B 、 ISO18000-6C(EPC Class1 Gen2)
- *通讯接口:USB
- *防护等级:IEC IP-64

产品特性

- *1.强大的硬件配置，确保海量数据运算、3D 实时显示等应用流畅运行;
- *2.采用最新的 Android6.0 操作系统，持续提供优化与更新;
- *3.CNC 航空铝材+德国拜耳超韧尼龙材料机身，配合 1.1mm 加厚钢化玻璃，提供无与伦比的刚性+散热+电磁屏蔽性能。手部关节接触部分采用柔软材质，提供长时间的舒适握感;
- *4.全部采用工业级或军工级元器件，确保在恶劣环境下持续稳定地工作;
- *5.6000mAh 大容量锂聚合物电池，弹匣式电池热拔插系统，更换方便快捷，标配两块电池。续航时间不再受限制;
- *6.采用自主研发的基于 Impinj Indy R2000 芯片的模块，性能和可靠性享誉业界，具备出色的稳定性和极其强劲的多标签识别性能;
- *7.源自于逆戟鲸的设计灵感，外观灵巧优雅、简约匀称，每处细节都经过了反复推敲，分寸感拿捏得当，打造出极具视觉张力的机身;
- *8.能承受 2 米高度跌落至混凝土地面的冲击。IP64 防护等级，可以有效抵御灰尘和飞溅的液体。

规格描述

产品型号(订购代码) RH-190

性能指标

处理器 ARM Mali-T764/高性能 3D 引擎

内存容量 2GB LPDDR3、4G LPDDR3 (选配)

操作系统 Android 6.0

存储 支持 32G EMMC 5.0、 64G EMMC 5.0 (选配)

显示屏 5.0 吋/分辨率 1280*720/IPS/180 度视角, 1.1mm 加厚钢化玻璃/10 点触控/可戴手套操作

深圳市瑞得智能技术有限公司

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋 503

www.ruidei.cn

电话:0755-29048252

E-Mail:info@ruidei.com

传真:0755-29048262-7006

USB 接口	Micro USB/MOLEX 连接器/一万次拔插寿命
WI-FI(标配)	符合 IEEE 802.11b/g/n
蓝牙(标配)	蓝牙 4.0
3G	华为 MU 609 模块/车规级 (选配)
4G	华为 ME 909s 模块/车规级 (选配)
电池热拔插系统	弹匣式电池热拔插系统
电源/音量键	ALPS 按键/动作力 2.2N/60 万次操作寿命
预留功能键*3	LPS 按键/动作力 2.2N/60 万次操作寿命
扫描触发	OMRON 按键/动作力 1.27N/1000 万次操作寿命
扩展卡槽	Micro SIM 卡槽*1/PSAM 卡槽*2
音频	大口径双扬声器立体声系统
震动马达	10mm 纽扣式
充电提示灯	双色指示灯
图像采集	1300 万像素/自动对焦/带闪光灯 (选配)
一维条码 (选配)	
扫描引擎	Motorola EM1350
支持类型	UPC/EA Symbol SE955N/Code128/Code39/Code93/Code11 等
二维条码 (选配)	
扫描引擎	Honeywell N3680
支持类型	Data Matrix/QR Code/Aztec Code/PDF417/US Planet/UK Postal 等
UHF RFID 规格参数	
引擎	Rodinbell M-2600/基于 Impinj Indy R2000
蜂鸣器	12*9.5mm/2300±300Hz
支持协议	EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ISO18000-6C/ISO 18000-6B
工作频率	840-960MHz (可按需定制频段)

输出功率	0~33dBm
峰值速度	> 500 张/秒
读取距离	6~7 米 (测试标签 : Impinj E41b)
天线	3dBi 圆极化天线

机械电气性能

尺寸	外观:160mm*82mm*129mm、手柄:111mm*38mm*47mm
电源	6000mAh 可充电锂聚合物电池
重量	064KG
湿度	5% to 95%RH, 非凝结
防护等级	IEC IP-64
工作温度	-20°C to 60°C
存储温度	-40°C to 70°C
配件	2 块电池+充电底座+数据线+充电器+挂绳