



超高频 RFID 地毯天

线

RA-L69/F



简单介绍

- *尺寸: 1400*600*30mm
- *工作频率: 902-928MHz (可按不同国家或地区进行调整)
- *增益: 6dBi
- *极化方向: 圆极化
- *重量: 7KG

产品特性

- *1.超薄设计,易于安装,天线增益 6dBi;
- *2.抗干扰,防水防尘,室外全天候工作,适用于各种恶劣环境,读写速度快;
- *3.应用领域:体育计时,资产管理。

规格描述

产品型号(订购代码) RA-L69/E

电气性能指标

输入阻抗 50Ω

驻波比 ≤ 1.3

连接接头 TNC 公头或用户指定

前后比-dB 10

极化方向 圆极化

V 面波瓣宽带-° 80

H 面波瓣宽带-° 80

雷电防护 直流接地

最大功率(W) 20

方向图


深圳市瑞得智能技术有限公司
503

www.ruidei.cn
E-Mail:info@ruidei.com

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋

电话:0755-29048252
传真:0755-29048262-7006

3dB 波束宽度



线长分类

蓝色不带圈	2M
红色不带圈	3.1M
黄色不带圈	4.2M
绿色不带圈	5.3M
蓝色带圈	6.4M
红色带圈	7.5M
黄色带圈	8.6M
绿色带圈	9.7M

机械电气性能

天线重量	7kg
天线材料	橡胶
最大输入功率	20W
工作温度	-40°C to +60°C
存储温度	-40°C to + 80°C
安装方式	贴地平铺
安装尺寸	1400*600*30mm

安装示意图



深圳市瑞得智能技术有限公司
503

www.ruidei.cn
E-Mail:info@ruidei.com

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋

电话:0755-29048252
传真:0755-29048262-7006

深圳市瑞得智能技术有限公司
503

www.ruidei.cn

E-Mail:info@ruidei.com

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋

电话:0755-29048252

传真:0755-29048262-7006